

Angående maxbredd på fordon – vad måste räknas in?

Fråga:

Vi ska montera ett manöverdon på en kylbil, vars bredd får vara max 2600 mm. Blir det problem att få bilen godkänd vid besiktning och manöverdonet sticker ut max 12 mm, utöver maxbredden?

Svar:

Ja, det kan bli problem och det kan behövas en del argumentation för att få detta godkänt vid besiktning. 2600 mm maxbredd gäller för kylbilar, övriga bilar har en maxbredd på 2550 mm.

Förordning (EU) 1230/2012 reglerar vad som gäller. I bilaga I finns en lista över saker som inte behöver räknas in för olika fordonskategorier när man bestämmer fordonets bredd. Lastramper, lyftplattformar och liknande utrustning får dock inte sticka ut mer än 10 mm från fordonets bredd.

Sannolikt är det bäst att ta en diskussion med besiktningsorganet innan bilen tas in för besiktning. Mer information finns via länken nedan:

[Kommissionens förordning \(EU\) nr 1230/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning \(EG\) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EGText av betydelse för EES](#)